



## Stivuitor frontal GPL(gas) 3,5 Tone

### Specificații tehnice

Producător		<b>HELIOS</b>	Dimensiunile furcilor (standard)	mm	1070/125/45
Model		CPQYD 35	Garda la sol	m1 (mm)	120
Capacitate	Q (kg)	<b>3500</b>	Unghiul de înclinație catarg	o	6/12
Centru de greutate	c(mm)	500	Dimensiune tablă furci	(mm)	480
Greutate (fără sarcină)	kg	4555	Raza de rotație	Wa (mm)	2375
Roți	x(tracțiune)	2x/2	Viteza max. cu sarcină	Km/h	20
Pneuri		Super elastic tyres	Viteza de ridicare cu sarcină	mm/s	450
Catarg		<b>Triplex</b>	Panta admisă cu sarcină	%	25
Înălțimea de construcție	h 1 (mm)	2150	<b>MOTOR GPL(gas)</b>		
Înălțimea de ridicare	h 3 (mm)	<b>4300</b>	Motor MITSUBISHI	4G64	
Înălțimea totală a catargului	h 4 (mm)	4965	Baterie	(Voltaj/Cap.)	12/65
Înălțimea acoperișului de protecție	h 6 (mm)	2110	Tracțiune	34.2/2200	
Lungime la baza furcilor	l2 (mm)	2750	Putere motor	Kw / r.p.m.	159/1600
Lățime	b1 (mm)	1155	Nr. cilindri	4	
Dimensiuni roți față	mm	28x9-15-12 PR	Cap. cilindrică	2.350	
Dimensiuni roți spate	mm	6.50-10-10 PR	Frâne	Hidraulice	
Ampatament	mm	1760	Transmisie	Power Shift	
Banda de rulare (față/spate)	mm	1000/980	Capacitate rezervor	L	60

<b>Opțiuni incluse în preț</b>	Centura siguranta pentru conducator
Translator lateral furci	Brate rabatabile scaun sofer
Grilă de protecție sarcină	Prelata rabatabila anti soare/ploaie
Sistem de lumini și semnalizare cf. codului rutier	Termen de livrare : +/- 10 săptămâni dupa comanda
Scaun cu reglarea confortului in functie de greutatea conducatorului	Garanție : 24 luni/ 2000 ore de funcționare
Butelie detasabila cu indicator de nivel si priza alimentare la statie	Utilaj produs conform normelor CE